



不在時の  
配達時でも

その場で再配達の  
お願いが可能!

ピンポーン

原寸大

お届けものです



お届けものです

8時には  
帰るま〜す



カンタン  
通信!  
押す  
だけ

# 押せばスマホへ届きます

自宅内でも確認可能



高性能な暗視機能付き  
月明かりでも  
しっかり見える!



## 不在時配達の問題!!

外出専用のドアホンを  
もう一つ追加!



カンタン  
通信!  
押す  
だけ

ただいま

おかえり、  
今日は5時に帰るね

カンタン  
通信!  
押す  
だけ



カメラ1台を  
スマホ5台まで  
共有できます!



※1 1日1回で約24秒の通信で363.9日(計算値)

# 様々なシーンで活躍します。

ピンポン



不在時配達の手配など



子供の帰宅時確認、玄関周りの防犯



外出時の訪問者とのコミュニケーション



カンタン通信! 押すだけ

## 留守でもピンポンの機能と特長

<b>Wi-Fi</b>  インターネット接続環境が必要	<b>乾電池3本でOK</b>  待機時間最大1年	<b>電池残量チェック可能</b>  スマホアプリで確認	<b>世界中どこからでも確認可能</b>  インターネット接続環境が必要です	<b>オリジナルアプリ</b>  スマートフォンで登録後、簡単に使えます。	<b>SDカード録画式</b>  SDHCカード 最大32GBまで対応	<b>取付け簡単 両面テープ留め</b>  長期取付時ネジ留め可能	<b>別売りユニット不要</b>  スマホと本体+Wi-FiでOK
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--	---	---	---	---

### 別売品でさらに便利

**宅配の方へ**

いつも配達ご苦労様です  
留守でも連絡が取れる  
ドアホンです  
ヘルのマークを押して  
しばらくお待ちください

**留守でもピンポン**

**留守でもピンポン 宅配用ステッカー**

今あるドアホンに追加して「留守でもピンポン」をお使いになる場合、宅配の方へ、不在時のご利用をお知らせ出来るステッカーです。裏の両面テープを剥がしてそのまま取付けできます。

GS-DB-STK

グランシールド  
(購入サイト)



**⚠️ 取り付け場所について**

- 無線LANルーターからの距離はおよそ10m以内に設置してください。
- それ以上離して設置する場合は無線LAN中継器を使用してください。
- ※距離は目安です。無線LANルーターや無線LAN中継器の性能、扉や壁など、障害物などの材質や環境要因により変化します。

型式	GS-DB100DTK
商品名	留守でもピンポン
色	ホワイト
JAN	4580383095726
撮影機能	録画・スマホ撮影(録画・写真)※録画は音声付
レンズ	3.2 mm F2.2
イメージセンサー	1/4" CMOS 100万画素
動画解像度(ピクセル)	1280×720/640×360px
写真解像度(ピクセル)	1280×720/640×360px
フレームレート	6(720p)/20(360p)FPS
動画圧縮形式	H.264
カメラ視野角	水平 72.6° 垂直 38.5°
無線 LAN	2.4GHz IEEE802.11b/g/n ※
保存メディア	microSDHC カード(32GBまで)※別売
記録時間	約100時間(32GB 使用時)※時間は撮影環境により変化します。

対応 OS	iOS / Android
カメラ共有	カメラ1台をスマホ5台で共有、スマホ1台で30台までカメラの登録が可能
赤外線ライト	なし
電源	単三乾電池3本 ※別売
消費電力	～500mW
動作環境温度	0°～40°湿度90%未満(結露なきこと)
防水規格	IP43
本体サイズ	約 72×67×27mm
本体重量	約 70g ※電池・SDカード除く
外装サイズ	約 130×200×37mm
製品重量	約 145g
製品保証	お買い上げから1年間
付属品	本体、本体取付けネジ2種類、背面フタ、固定ネジ、六角レンチ、アンカープラグ、緩衝パッド、壁掛け用パーツ、取扱説明書、保証書

※IPv6やシェアードアドレス対応ルーター及びモバイルルーターは非対応です。※本製品は IP43 ですので、水圧のかかる場所のご使用はできません。※仕様・付属品は予告無く変更する場合があります。

**⚠️ 重要～ご注意ください** アルカリ電池は摂氏 5℃以下は著しく性能が低下する為、冬季はリチウム乾電池をご使用ください。

アルカリ乾電池の特性として低温環境での出力は低下します(推奨使用温度5℃～45℃)。低温時で多く使用する場合には、低温対応の電池をご使用ください。※本製品の冬季ご利用にはリチウム乾電池(-40℃～60℃)などの低温対応品のご使用をおすすめいたします。

**DAITOKU 株式会社** [本社・工場] 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6 [大阪営業所] 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 1-3-7 キタデビル 503

このリーフレットの記載内容は、2019年6月現在のものです。このリーフレットの内容につきましては、右記販売店へお問い合わせください。

CHECK! グランシールド で検索!



お問い合わせは当店で