



リモコン調色センサーライト

GS-SLR037-AC

ココに注目!
リモコンで
タイマー点灯も可能
作業灯
としても
使えます!



オプション出力線

リモコン付き!!
リモコン有効距離は約8m!
タイマー点灯、消灯、調色が
自由自在!



離れた場所から
簡単操作!!

オプション出力線装備で使い方が広がる!!

別売オプションと連動させて
様々な用途に対応可能

本製品の



検知能力!

フラッシュサイレンの +
光と大音量の警報!



別売
サンチャージ
フラッシュサイレン
GS-SCFA014



*本体とベアリング不要タイプのリモコンの為、複数台つける等、他のリモコンと反応してしまう場合がございます。製品同士が干渉しないように距離をあけて設置してください。

ご利用シーンに合わせて発光色が切り替えられる!!

倉庫や工場
普段、ひと気のない場所に

昼光色

視認性アップ! 防犯用に最適!

ガレージや駐車場
車上荒らし対策に

白色

自然光に近いので駐車場などに!

玄関やお庭
不審者を寄付けない!

電球色

玄関など温かみのある色合いで!

調色は「3色」から選べる! 様々な場所で大活躍!!

別売のオプションと組み合わせればより活躍の場が広がる!!

リモコン調色センサーライト
人を検知して自動で点灯/消灯
 駐車場や倉庫の**夜間の照明**として

夜間の移動が安心

暗い中、電気のスイッチを探さなくてすむ。



防犯対策として

危機回避に

不審者の侵入を知らせる。また、光で威嚇して犯罪を未然に防ぐ。



サンチャージフラッシュサイレンを追加
センサーライトに連動して
赤色ランプ点灯+サイレンが鳴る
 ガレージや倉庫の**防犯対策の強化に**

盗難防止に

センサーライトと組み合わせれば検知して光と大音量で不審者を撃退!



広範囲の防犯や作業に使える!! **2000lm!!**



本製品 リモコン調色センサーライト
 GS-SLR037-AC

オプション品
ケーブルの長さも設置場所もこれで解決!

DCプラグ 延長ケーブル(8m)
 GS-DC-C8



8m延長
できます!!



音圧レベル
約98dB

光と音で強盗を撃退!!



分岐ケーブル(例) サンチャージフラッシュサイレン GS-SCFA014
 リモコン調色センサーライト GS-SLR037-AC
 DCプラグ分岐ケーブル GS-DC-CB1
 サンチャージフラッシュライト3W GS-SCL038
 オプション出力の初期設定は2秒です。設定で変更できます。

別売 サンチャージフラッシュサイレン
 GS-SCFA014

製品仕様

定格電圧	DC12V	入力ジャック	DCジャック(5.5/2.1mm)
動作電流	0.1A(最大)	ケーブル長	約1m
警報赤色光源	高輝度LED	本体寸法(W×H×D)	122.5×80.0×48mm
警報音音圧	65dB~98dB(距離1m)	本体重量	約130g



付属リモコンでカスタマイズ可能!! 色々できてとっても便利!

- 1 センサーライトの手動ON/OFF
- 2 センサーライトのタイマー点灯設定可能
- 3 ライトの色温度変更



サンチャージフラッシュサイレンの出力時間の変更

各種アイテムの活用で、様々な使用が可能です!
 ソーラーパネルやリモコン、防犯カメラ等の組み合わせをご紹介します!
 詳しくは右記QRで!



製品仕様

品名	リモコン調色センサーライト	センサー点灯	人感センサー	有効距離 10m(最大)※2	防塵防水機能	IP54
型式	GS-SLR037-AC	リモコン点灯	明暗センサー	夜間~明暗関係なく検知※2	電源コード長さ	長さ2.8m (防水コネクタプラグ付コード)
JAN	4580383120794		点灯時間	約10秒~約5分※2	本体寸法	約W25cm×H20cm×D19cm
定格電圧	AC100V 50/60Hz		操作内容	タイマー点灯設定、LED発光色(色温度)切替	質量	約1.1kg
消費電力	点灯時 26W 待機時 0.4W		点灯時間	10分、20分、30分、連続	付属品	リモコン※5(テスト用電池付属) 壁面取付用ネジ アンカープラグ 取扱説明書/保証書
LED全光束	2000lm		有効距離	最大約8m(遮蔽物が無い場合)		
LED発光色(色温度)※1	電球色(3000K) 白色(4000K) 昼光色(6000K)		出力条件	本体点灯と連動(出力時間は設定で選択可能2秒、5秒、10秒、30秒から選択)※3		
			出力ケーブル	長さ18cm、5521DCプラグ(防水キャップ付き)		
			電圧/電流※4	12V、330mA(最大)		

※1)LED素子にはバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合があります。 ※2)調整式(無段階) ※3)ライトの点灯時間に依存します。点灯時間より長くは出力されません。 ※4)出力は4Wまで使用できます。 ※5)微弱無線機器 技術基準 準拠品

DAITOKU 株式会社 ダイトク

[本社・工場] 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6
 [大阪営業所] 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町1-3-7 キタデビル503

このリーフレットの記載内容は、2025年1月現在のものです。
 このリーフレットの内容につきましては、右記販売店へお問い合わせください。

●製品の色は印刷物ですので実物と若干異なる場合があります。 ●このリーフレットの記載内容は予告なく変更することがあります。 ●本書の無断転載を禁じます。 ●グランシールドは株式会社ダイトクの登録商標です。



公営 GR250117AA 株式会社ダイトクはプロレスラースーパー・タイガー選手と、長井 満也選手を応援しています。

- 機械器具設置工事業・電気工事業・埼玉県知事許可(般-26)第59432号
- 産業廃棄物収集運搬業許可 第01100162448号
- 医療機器(製造・製販・販売)

CHECK! **グランシールド** で検索!

お問い合わせは当店で